

POW

Serwer Rack dla Mac OS X

Gliwice, 16 kwietnia 2011

Michał Krzyżanowski
michal.krzyzanowski@gmail.com
<http://github.com/krzyzak>

Serwer developerski...

- * Powinien być prosty w instalacji
- * Powinien obsługiwać aplikacje Rackowe
- * Powinien minimalizować konfigurację
- * Powinien sam zarządzać obciążeniem

Pow

- * Stworzony przez 37signals
- * Napisany w node.js
- * Banalny w instalacji
- * Zero konfiguracji
- * Wspiera Rack, RVM, Bundler
- * Wbudowany serwer DNS

Prostota instalacji

* Instalacja:

* `curl get.pow.cx | sh`

* Usunięcie:

* `curl get.pow.cx/uninstall.sh | sh`

„Konfiguracja” aplikacji

- * „Konfiguracja”
- * `ln -s /ścieżka ~/.pow/nazwa`
- * **Odpal aplikację:**
- * `open http://nazwa.dev`

Serwer DNS

- * Aplikacje działają w domenie .dev
- * Wspierają subdomeny (wildcard)
- * Out of the box!

Konfigurowalność

- * Liczba workerów (2)
- * Timeout (15 minut)
- * Domeny (.dev)
- * Port przychodzący (80)

Dodatkowe materiały

- * <http://pow.cx> - strona główna
- * <http://pow.cx/docs/> - dokumentacja
- * <https://github.com/37signals/pow> - kod źródłowy
- * <http://get.pow.cx/media/screencast.mov> - Krótki screencast

Dziękuję za uwagę